

ECflex EFTPC

安装简单、可靠、快速 在此处查找您的新货号

20 年

质保

Danfoss ECflex 质保年限长达 20 年，不仅涵盖电缆更换，还承担安装和地面材料的费用。



新产品 — 来自电采暖 发热电缆的领导者

ECflex 电采暖发热电缆

丹佛斯在设计和制造电采暖发热电缆方面拥有悠久的历史。我们最新的创新成果 ECflex 不仅强度得到提高，同时还具有出众的灵活性和耐用性。这种极具创新性的新型发热电缆是其取代的大获成功的 EFTPC 产品当之无愧的接班人。

易于安装

电缆采用圆形结构、可靠性高，冷线连接清晰可见，这些特性使得 ECflex 几乎可应用于所有全新和翻新修建工程中。此外，该电缆还配有完全屏蔽的双导电缆以及一条易于剥皮的电缆冷线。



14项测试

成功

任何 ECflex 供热电缆
均需通过测试才批准
在市场上销售

可靠性是关键

Danfoss ECflex 极为耐用，完全符合业内最重要的产品标准：IEC 60800:2009。此外，Danfoss ECflex 可在 -5°C 的低温下安全安装，这一特性极大程度地延长了安装季节。

顶级质量控制

Danfoss ECflex 由我们位于波兰格罗济斯克的最先进的工厂荣誉制造。每条电缆在打包发往我们位于丹麦瓦埃勒的丹佛斯中央仓库之前，都会进行细致的检查和测试，以保证您使用的产品达到最佳品质。

超长质保期限

丹佛斯对 ECflex 的质量充满信心，因此提供业内独一无二的 20 年质保服务。质保范围极为广泛，甚至包括安装和地面材料的费用！

20
年
质保

ECflex
安装简单、可靠、快速

| | |
|----------------|--|
| 工作电压: | 220 - 240 V |
| 输出功率: | 10 W/m |
| 屏蔽: | 100% 覆盖, 配有镀锡铜导线的铝箔 |
| 外部护套: | 红色 PVC |
| 冷线: | 2.3 m DTCL、3x1.5 mm ² 或 3x2.5 mm ² 实芯铜线, 黄色/绿色地线 |
| 最低安装温度: | -5°C |
| 符合标准: | IEC60800:2009 |
| 应用: | 全新或翻新修建工程 混凝土地面 管路伴热 Danfoss Reflect 系统适用于实木地板和强化地板 |

| 原货号 | 长度 (m) / 输出功率 (W) |
|----------|-------------------|
| 088L2070 | 10m / 100W |
| 088L2071 | 20m / 200W |
| 088L2072 | 30m / 300W |
| 088L2073 | 40m / 400W |
| 088L2074 | 50m / 500W |
| 088L2075 | 60m / 600W |
| 088L2076 | 70m / 700W |
| 088L2077 | 80m / 800W |
| 088L2078 | 90m / 900W |
| 088L2079 | 100m / 1000W |
| 088L2080 | 120m / 1200W |
| 088L2081 | 140m / 1400W |

| 新货号 | 长度 (m) / 输出功率 (W) |
|----------|-------------------|
| 088L6025 | 10m / 100W |
| 088L6026 | 20m / 205W |
| 088L6027 | 30m / 290W |
| 088L6028 | 40m / 390W |
| 088L6029 | 50m / 505W |
| 088L6030 | 60m / 600W |
| 088L6031 | 70m / 695W |
| 088L6032 | 80m / 795W |
| 088L6073 | 90m / 920W |
| 088L6034 | 100m / 990W |
| 088L6035 | 120m / 1220W |
| 088L6036 | 140m / 1410W |



ECflex 18 取代 EFTPC-18



| | |
|----------------|---|
| 工作电压: | 220 - 240 V |
| 输出功率: | 18 W/m |
| 屏蔽: | 100% 覆盖, 配有镀锡铜导线的铝箔 |
| 外部护套: | 红色 PVC |
| 冷线: | 2.3 m DTCL, 3x1.5 mm ² 或 3x2.5 mm ² 实芯铜线, 黄色/绿色地线 |
| 最低安装温度: | -5°C |
| 符合标准: | IEC60800:2009 |
| 应用: | 全新或翻新修建工程 混凝土地面 |



| 原货号 | 长度 (m) / 输出功率 (W) | 新货号 | 长度 (m) / 输出功率 (W) |
|----------|-------------------|----------|-------------------|
| 088L2090 | 7m / 134W | 088L6037 | 7m / 130W |
| • | • | 088L6038 | 10m / 180W |
| 088L2091 | 15m / 270W | 088L6039 | 15m / 270W |
| 088L2092 | 22m / 395W | 088L6040 | 22m / 395W |
| 088L2093 | 29m / 535W | 088L6041 | 29m / 535W |
| • | • | 088L6042 | 34m / 615W |
| 088L2094 | 37m / 680W | 088L6043 | 37m / 680W |
| 088L2095 | 44m / 790W | 088L6044 | 44m / 820W |
| 088L2096 | 52m / 935W | 088L6045 | 52m / 935W |
| 088L2097 | 59m / 1075W | 088L6046 | 59m / 1075W |
| 088L2098 | 68m / 1220W | 088L6047 | 68m / 1220W |
| 088L2099 | 74m / 1340W | 088L6048 | 74m / 1340W |
| 088L2100 | 82m / 1485W | 088L6049 | 82m / 1485W |
| 088L2101 | 90m / 1625W | 088L6050 | 90m / 1625W |
| 088L2102 | 105m / 1880W | 088L6051 | 105m / 1880W |
| 088L2103 | 118m / 2135W | 088L6052 | 118m / 2135W |
| 088L2104 | 130m / 2295W | 088L6053 | 131m / 2420W |
| 088L2105 | 155m / 2775W | 088L6054 | 155m / 2775W |



面向未来做好准备!

下一代技术

ECflex 安装简便、极为可靠，并且符合业内最重要的规定。卓越的能耗表现和安全特性配以独一无二的丹佛斯超长质保，这些因素都使得这种电缆成为全球高要求客户的理想选择。

要了解有关 ECflex 或任何其它电采暖产品和解决方案的更多信息，

请访问 heating.danfoss.com

DEVireg™ Touch: Ecflex 电缆的完美搭档

要最大限度地实现舒适性、高效利用能源并降低供热成本，请选择我们的 DEVireg™ Touch 智能供热温控器对发热电缆进行控制。此款温控器界面直观、安装简单、支持远程故障排除，并拥有您的客户会一见倾心的卓越设计。



Danfoss A/S · 电采暖系统 · Ulvehavevej 61 · DK-7100 Vejle · 电话: +45 7488 8500 · 传真: +45 7488 8603
电子邮件: heating@danfoss.com · www.heating.danfoss.com

Danfoss 对其目录、手册以及其它印刷资料可能出现的错误不负任何责任。Danfoss 保留未预先通知而更改产品的权利。该附则并适用于已订购但更改并不会过多改变已同意规格的货物。本材料所引用的商标均为相应公司之财产。Danfoss 及 Danfoss 的标记均为 Danfoss A/S 之注册商标，全权所有。